

Recriação de tabela Files do Shinobi Docker

ChatGPT:

- Acessar banco de dados do Shinobi em container docker:

```
docker exec -ti shinobi_db bash
```

- Dentro do container docker

```
mysql -uroot -p blubsblawoot ccio;
```

- Aparecendo o promp "**MariaDB [ccio]>**", executar os comandos abaixo:

```
DROP TABLE IF EXISTS `Files`;
```

```
CREATE TABLE `Files` (  
  `ke` varchar(50) NOT NULL,  
  `mid` varchar(50) NOT NULL,  
  `name` varchar(255) NOT NULL,  
  `size` bigint(20) DEFAULT NULL,  
  `details` longtext,  
  `status` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `end` datetime DEFAULT NULL,  
  `time` datetime DEFAULT NULL,  
  `timeZone` varchar(64) DEFAULT NULL,  
  `deleteAfterDays` int(11) DEFAULT NULL,  
  `monName` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  KEY `ke` (`ke`),  
  KEY `mid` (`mid`),  
  KEY `time` (`time`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

- Sair do container com CTRL+p+q

Revision #2

Created 20 July 2025 14:19:13 by Administrador

Updated 20 July 2025 14:30:21 by Administrador